

Belgofix

Características Gerais:



- As Telas Soldadas BelgoFix são produzidas com arame de aço galvanizado.
- Atende as dimensões dos blocos cerâmicos e de concreto mais utilizados na execução de alvenarias. Sua utilização dispensa a tradicional amarração entre blocos, reduzindo as operações no canteiro, racionalizando e facilitando o serviço e aumentando a produtividade e qualidade da obra.

Sistema de Fixação:

- A estrutura deve estar limpa, sem outros materiais ou desmoldantes.
- A superfície da estrutura deve ser chapiscada com argamassa de cimento e areia ou realizada aplicação de argamassa de assentamento.
- As telas deverão ser fixadas na estrutura utilizando fina-pinos. Cravar os pinos de aço zincado com arruela

Vantagens:

- Evita fissuras que podem ocorrer nas ligações entre estrutura e alvenaria, e também para amarração entre alvenarias.
- Facilita o trabalho de amarração da alvenaria. Sua utilização dispensa a tradicional amarração entre blocos, aumentando a produtividade e a qualidade dos serviços.

Aplicações:

- Ligação da estrutura com a alvenaria (inclusive estrutura metálica);
- Amarração entre alvenarias.

Dimensões:

BELGOFIX	
LARGURA (cm)	QUANTIDADE DE PEÇAS POR CAIXA
6,00	200
7,50	150
10,50	100
12,00	100
MALHA: 1,5 x 1,5 cm	
COMPRIMENTO: 50 cm	
BITOLA DOS FIOS: 1,65 mm	

LARGURA DO BLOCO X DIMENSÕES DA TELA BELGOFIX	
LARGURA (cm)	LARGURA X COMPRIMENTO (cm)
7	6 x 50
9	7,5 x 50
12	10,5 x 50
14	12 x 50
19	2 telas 7,5 x 50

As Telas BelgoFix® atendem às dimensões dos blocos cerâmicos, de concreto e bloco celular autoclavado mais utilizados na execução de alvenaria, reduzindo as operações no canteiro, racionalizando e facilitando o serviço.