

Belgorevest

Características Gerais:



- Tela eletrosoldada, galvanizada e semi-rígida, recomendada para aplicação nas regiões de estrutura e de interface da estrutura com a alvenaria. Contribuem para a absorção das tensões provenientes da dilatação e retração do revestimento de argamassa, evitando seu fissuramento, garantindo maior aderência ao chapisco e contribuindo para minimizar os efeitos de cisalhamento.

Sistema de Fixação:

- A Tela Belgorevest deve ser aplicada de maneira centralizada e uniforme.
- Recomenda-se utilização de pinos, o que garantirá uma fixação segura, bem como um espaçamento ideal para lançamento do revestimento de argamassa.
- Recomenda-se a utilização de pequenos espaçadores que permitam que a tela seja aplicada no corpo da argamassa, o que ajudará a resistir à movimentação.

Vantagens:

- Fabricada com arame galvanizado, maior durabilidade.
- Estruturação da argamassa à base do revestimento
- Previne o aparecimento de fissuras indesejáveis no revestimento de argamassa
- Melhoria do comportamento do revestimento quanto a deformações térmicas
- Distribuição das tensões ao longo do revestimento

Aplicações:

- Regiões de revestimento sobre estrutura e regiões de interface da estrutura com a alvenaria;
- Regiões de altas tensões (localizadas nos pavimentos sobre pilotis e também nos 2 ou 3 últimos pavimentos do edifício)
- Aplicações em revestimentos com superfícies curvas;
- Reforço da argamassa de regularização com espessura superior a 6 cm.

Dimensões:

- Revestimento de revestimento com espessuras acima do limite máximo definido por norma

TELA BELGOREVEST

MALHA (cm)	BITOLA DOS FIOS (mm)	ALTURA (m)	COMPRIMENTO (m)	PESO ROLO (kg)
2,50 x 2,50	1,24	0,50	25,00	9,50